

Belka skośna 2VBF 1.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka skośna 2VBF 1.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS023v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS023v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS023v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS023v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Belka skośna/Slanted beam 2V 100x50x2.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka skośna/Slanted beam 2V 100x50x2.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS014v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS014v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS014v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS014v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Belka skośna/Slanted beam 4H 1.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.
*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie** NPD
Fracture toughness

Nośność NPD
Load bearing capacity

Reakcja na ogień Materiał klasyfikowany, A1
Reaction to fire Classified material, A1

Wydzielanie kadmu NPD
Cadmium release

Radioaktywność NPD
Radioactivity



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka skośna/Slanted beam 4H 1.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS021v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS021v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS021v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS021v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Belka wzdużna/Longitudinal beam 2VBF 25° 2.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka wzdużna/Longitudinal beam 2VBF 25° 2.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS013v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS013v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS013v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS013v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Belka wzdużna/Longitudinal beam 2V 90x50x1.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka wzdużna/Longitudinal beam 2V 90x50x1.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS015v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS015v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS015v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS015v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Belka wzdluzna/Longitudinal beam 4H 25° 2.5mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o.-proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Belka wzdłużna/Longitudinal beam 4H 25° 2.5mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS016v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS016v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS016v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS016v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Łącznik belek wzdlużnych / Longitudinal beam connector



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. - proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Łącznik belek wzdluznych / Longitudinal beam connector

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS022v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS022v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS022v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS022v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Podpora/Pile 2V/2VBF 100x50x3.0mm



25



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.

*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie**
Fracture toughness NPD

Nośność
Load bearing capacity NPD

Reakcja na ogień
Reaction to fire Materiał klasyfikowany, A1
Classified material, A1

Wydzielanie kadmu
Cadmium release NPD

Radioaktywność
Radioactivity NPD



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Podpora/Pile 2V/2VBF 100x50x3.0mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS012v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS012v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS012v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS012v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Podpora/Pile 2V/2VBF R 100x50x3.0mm



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2627-CPR-1090-1.PL0261.TÜVRh.25.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

Element stosowany w konstrukcjach do
gruntu przeznaczonych do mocowania
modułów fotowoltaicznych.
*An element used in ground-mounted
systems designed to mount photovoltaic
modules.*

Tolerancje wymiarów
Dimensional tolerances EN 1090-4:2018 Klasa/Class 1

Spawalność
Weldability NPD

**Odporność na kruche
pękanie** NPD
Fracture toughness

Nośność NPD
Load bearing capacity

Reakcja na ogień Materiał klasyfikowany, A1
Reaction to fire Classified material, A1

Wydzielanie kadmu NPD
Cadmium release

Radioaktywność NPD
Radioactivity



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn

Dokument stanowi własność firmy GTV Stolmet Sp. z o.o.. Kopiowanie bez zgody Zarządu zabronione.
GTV Stolmet sp. z o.o. proprietary. Copying and reproduction without GTV management's approval is prohibited.

Podpora/Pile 2V/2VBF R 100x50x3.0mm

Trwałość
Durability Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły - specyfikacja PS024v0.
Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS024v0.

Charakterystyka konstrukcyjna *Structural characteristics*

Projekt
Project NPD

Wykonanie
Execution Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-4:2018 oraz specyfikacją PS024v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-4:2018 and specification PS024v0.



enzeit.com

Enzeit Technik
office@enzeit.com
+48 22 444 75 00
enzeit.com

GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6
12-100 Szczytno, Poland

NIP (tax ID): 7450000179
REGON (business ID): 510051994
KRS 0001049598 District Court in Olsztyn